

TERMOCAMERA S22



SOCIAL
DISTANCING
SOLUTIONS


Termocamera S22



Termocamera S22



VISTA LATERALE



VISTA FRONTALE



VISTA POSTERIORE



PIASTRA DEL
TREPPIEDE



MONTAGGIO A PARETE



CONNETTORI DI
ALIMENTAZIONE E
TRASFERIMENTO DATI

Termocamera S22 – Caratteristiche Principali

- progettato specificamente per monitorare la temperatura corporea con rilevamento senza contatto, in modo non invasivo, durante i FESTIVAL, MOSTRE, EVENTI o in generale qualsiasi luogo aperto al pubblico;
- Per il montaggio fisso, è termocamera ad infrarossi e telecamera tutto in uno, può essere posizionata alle porte d'ingresso per il rilevamento della temperatura non presidiato e il controllo accessi;
- Allarme vocale quando è rilevata una temperatura superiore agli standard di sicurezza
- Trasferimento dati tramite connessione Ethernet in lettura continua in tempo reale con "rilevamento automatico" della temperatura più alta osservata - tempo di rilevamento 0,5 sec.;
- Letture "multiple" della temperatura corporea con una precisione di $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ un intervallo da 20°C a 45°C a una distanza da 0,5 a 5 metri;
- Funzione di scatto foto automatico una volta superata la temperatura di sicurezza impostata;
- Inclusi staffa di montaggio a parete & aggancio per treppiede, mentre treppiede & testa sono disponibili come accessori separati;
- Software dedicato per la gestione dei parametri di lettura.



TERMO CAMERA S22

Dati Tecnici



Risoluzione infrarosso	210*160
Angolo di ripresa	37°
Tempo di rilevamento	0,5 secondi
Sensibilità termica	0.07 °C
Risoluzione spaziale	1.7mrad
Tempo di riscaldamento	10 min
Banda spettrale infrarosso	8µm to 14µm
Tipo di alimentazione	12 Volts - tensione di alimentazione DC
Connessione PC	Ethernet
Formato immagine	JPG - 208*156 pixel
Range di misura della temperatura	20°C-45°C
Precisione di lettura	< ±0.3°C
Funzione allarme	Allarme una volta identificata la temperatura alta e bassa
Metodo di focalizzazione	Obiettivo a focalizzazione fissa, distanza operativa minima 0,5 metri
Distanza di misurazione	0.5 – 5 metri
Modalità colore	Rainbow
Tempo di funzionamento	24/7
Peso e dimensioni	1,325 Kg. - larghezza 140 x lunghezza 275 x altezza 103 mm.